


# 05268500 - LUNETTA SLU-2 H90 OK FISSA

Type	STEADY REST Self-centering steady rest for turret
Mounting	OKUMA
Tool output	Gripping jaws Ø8-Ø100
Coolant	N.A.
H [mm]	90
Ø Min [mm]	8
Ø Max [mm]	100
Max pressure [bar]	30
Accessories	N.A.
Notes	N.A.
Mounting tips	Lower turret



Always check live tool dimensions on the turret

$\varnothing 100$  max.  
 $\varnothing 8$  min.

31.7  
 37.5  
 34.3  
 19.5  
 200  
 73  
 6.5  
 6.5  
 250

90  
 35  
 28.5  
 96  
 243

Tipo molla: D-364R-09  
 Rata molla: 30 N/mm  
 Fmax: 2112 N  
 F con lunetta chiusa: 1980 N  
 F con lunetta aperta: 510 N

ø cilindro: 80mm  
 superficie pistone: 50,26 cm<sup>2</sup>  
 Corsa max: 49,5mm  
 Max. pressione d'esercizio: 30bar  
 Max. forza di bloccaggio/tullo: 450daN  
 Max. velocità periferica tullo: 600m/min  
 Precisione di centraggio (tolleranza di precisione o DIN ISO 1101) su tutta la zona di bloccaggio alle stesse condizioni di bloccaggio 0,02mm.  
 Precisione di ripetibilità con lunetta allineata sul diametro di bloccaggio 0,005mm.

**ATTENZIONE :**  
 APERTURA A MOLLA  
 CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE  
 il liquido refrigerante deve essere filtrato  
 min. 0,03 - max. 0,05

**ATTENZIONE :**  
 OPENING THROUGH SPRING SYSTEM  
 CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM  
 The Coolant must be filtered min. 0,03 -  
 max. 0,05

**DIAGRAMMA di BLOCCAGGIO FORZA MOLLA**  
 CLAMPING DIAMETER DIAGRAM SPRING FORCE

**DIAGRAMMA FORZA TOTALE SENZA MOLLA**  
 TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT SPRING

DATE/DATA	12/02/2024
	05268500-R011

Subject to technical changes