


## 05017500 - LUNETTA D55 L-R H71 NK

<b>Tipo</b>	STEADY REST Lunetta autocentrante per torretta
<b>Attacco</b>	CILINDRICO 55
<b>Uscita utensile</b>	Ganasce di presa Ø5-Ø60
<b>Raffreddamento</b>	N.D.
<b>H [mm]</b>	71
<b>Ø Min [mm]</b>	5
<b>Ø Max [mm]</b>	60
<b>Pressione max [bar]</b>	14
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	Torretta inferiore



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

**ATTENZIONE :**  
**APERTURA A MOLLA**  
**CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE**  
**il liquido refrigerante deve essere filtrato**  
**min. 0,03 - max. 0,05**  
**ATTENZIONE :**  
**OPENING THROUGH SPRING SYSTEM**  
**CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM**  
**The coolant must be filtered min. 0.03 - max. 0.05**

**DIAGRAMMA a BLOCCAGGIO FORZA MOLLA**

**CLAMPING DIAMETER DIAGRAM SPRING FORCE**

Tipo molla D-313W  
 Rata molla 5,961 N/mm  
 Forza max 377,4 N  
 Forza con lunetta chiusa 342,7 N  
 Forza con lunetta aperta 152 N  
 Spring type D-313W  
 Spring rate 5,961 N/mm  
 Force max 377,4 N  
 Force with closed steady-rest 342,7 N  
 Force with open steady-rest 152 N

**DIAGRAMMA FORZA TOTALE SENZA MOLLA**

**TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT SPRING**

ø cilindro 40mm  
 Superficie pistone 28,27 cm²  
 Corso max 32,5mm  
 Max. pressione d'esercizio 14bar  
 Max. forza di bloccaggio/ruolo 100daN  
 Max. velocità periferica ruolo 800m/min  
 Precisione di centraggio (tolleranza di precisione a DIN ISO 1011) su tutta la zona di bloccaggio alle stesse condizioni di bloccaggio 0,02mm  
 Precisione di ripetibilità con lunetta allineata sul diametro di bloccaggio 0,005mm.

Tipo molla D-313G  
 Rata molla 6,451 N/mm  
 Forza max 392 N  
 Forza con lunetta chiusa 389 N  
 Forza con lunetta aperta 182,5 N  
 Spring type D-313G  
 Spring rate 6,451 N/mm  
 Force max 392 N  
 Force with closed steady-rest 389 N  
 Force with open steady-rest 182,5 N

**Salvo modifiche tecniche**

DATE/DATE: 09/02/2024 **05017500-R011**

MARIO PINTO S.p.A. - Società unipersonale  
 Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della AUTOBLOK Spa  
 www.live-tooling.com - Tel +39.011.3918811 - info@mariopinto.it  
 Per altri modelli e ulteriori dettagli visitate il nostro sito

Pagina 1 di 1