


05077700 - LUNETTA H100 D55 BI

Tipo	STEADY REST Lunetta autocentrante per torretta
Attacco	CILINDRICO 55
Uscita utensile	Ganasce di presa Ø5-Ø60
Raffreddamento	N.D.
H [mm]	100
Ø Min [mm]	5
Ø Max [mm]	60
Pressione max [bar]	14
Accessori	N.D.
Note	N.D.
Note per il montaggio	Torretta inferiore



Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

ATTENZIONE :
APERTURA A MOLLA
CHIUSURA CON LIQUIDO REFRIGERANTE
 il liquido refrigerante deve essere filtrato
 min. 0,03 - max. 0,05

ATTENZIONE :
OPENING THROUGH SPRING SYSTEM
CLOSING THROUGH COOLANT SYSTEM
 The coolant must be filtered min. 0,03 -
 max. 0,05

DIAGRAMMA a BLOCCAGGIO
 FORZA MOLLA
 CLAMPING DIAMETER DIAGRAM
 SPRING FORCE

Tipo molla D-313W
 Rata molla 5,961 N/mm
 Forza max. 377,4 N
 Forza con lunetta chiusa 342,7 N
 Forza con lunetta aperta 152 N

 Spring type D-313W
 Spring rate 5,961 N/mm
 Force max. 377,4 N
 Force with closed steady-rest 342,7 N
 Force with open steady-rest 152 N

DIAGRAMMA FORZA TOTALE
 SENZA MOLLA
 TOTAL FORCE DIAGRAM WITHOUT
 SPRING

Cilindro 60mm
 Superficie pistone 28,27 cm²
 Corsa max. 32,5mm
 Max. pressione d'esercizio 14bar
 Max. forza di bloccaggio/riullo 100daN
 Max. velocità periferica rullo 800m/min
 Precisione di centraggio
 (Tolleranza di precisione a DIN ISO 1101)
 su tutta la zona di bloccaggio alle stesse
 condizioni di bloccaggio 0,02mm
 Precisione di ripetibilità con lunetta
 allineata sul diametro di bloccaggio 0,005mm.

DATE/GATA

12/02/2024

05077700-R011

Salvo modifiche tecniche